



品名：PU捲繞管
成份：聚氨酯
適用流體：空氣
環境溫度：-30°C~70°C
工作壓力：8 Kg/cm²
爆破壓力：24 Kg/cm²

Product Name:PU RECOIL AIR HOSE
Material:Thermoplastic Polyurethane
Common Fluids:Air
Temperature:-30°C~70°C
Working Pressure:8 Kg/cm²
Bursting Pressure:24 Kg/cm²



METRIC SIZE

編號 NO.	內徑 I.D(mm)	外徑 O.D(mm)	長度(公尺/條) LENGTH(m/roll)	工作壓力 WORKING-PREESSURE	爆破壓力 BREAK-PREESSURE	備註 Note
PUR-0406006	ø4	ø6	6	8kg/cm ²	24kg/cm ²	不附接頭
PUR-0406009	ø4	ø6	9	8kg/cm ²	24kg/cm ²	不附接頭
PUR-0406012	ø4	ø6	12	8kg/cm ²	24kg/cm ²	不附接頭
PUR-0406015	ø4	ø6	15	8kg/cm ²	24kg/cm ²	不附接頭
PUR-0508006	ø5	ø8	6	8kg/cm ²	24kg/cm ²	附接頭
PUR-0508009	ø5	ø8	9	8kg/cm ²	24kg/cm ²	附接頭
PUR-0508012	ø5	ø8	12	8kg/cm ²	24kg/cm ²	附接頭
PUR-0508015	ø5	ø8	15	8kg/cm ²	24kg/cm ²	附接頭
PUR-6510006	ø6.5	ø10	6	8kg/cm ²	24kg/cm ²	附接頭
PUR-6510009	ø6.5	ø10	9	8kg/cm ²	24kg/cm ²	附接頭
PUR-6510012	ø6.5	ø10	12	8kg/cm ²	24kg/cm ²	附接頭
PUR-6510015	ø6.5	ø10	15	8kg/cm ²	24kg/cm ²	附接頭
PUR-0812006	ø8	ø12	6	8kg/cm ²	24kg/cm ²	附接頭
PUR-0812009	ø8	ø12	9	8kg/cm ²	24kg/cm ²	附接頭
PUR-0812012	ø8	ø12	12	8kg/cm ²	24kg/cm ²	附接頭
PUR-1812015	ø8	ø12	15	8kg/cm ²	24kg/cm ²	附接頭